

BTR-Nr.: 0008

Betriebsanweisung gem. §14 GefStoffV

Stand: 09/20021
Abgezeichnet am: 04.09.2021



Sprays mit brennbaren Bestandteilen



Spraydosen mit hochentzündlichem Treibmittel Propan/Butan oder Dimethylether.
Die Betriebsanweisung gilt auch für Sprays mit brennbarem Verdünner oder Wirkstoff.
Die Sprays können im speziellen Fall weitere gesundheitsgefährdende Eigenschaften besitzen (spezielle Betriebsanweisung erforderlich).

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: gesamter Betrieb Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf

Gefahren für Mensch und Umwelt

Sprays mit Treibmittel Propan/Butan oder Dimethylether sind hochentzündlich.
Sprühnebel bilden mit Luft explosionsfähige Gemische.
Dosen stehen unter Druck, es besteht Berstgefahr bei Erhitzen.

Die Sprühnebel können Augen und Atemwege reizen.
Das Einatmen hoher Konzentrationen wirkt narkotisch, verursacht Schläfrigkeit und Benommenheit.
Die Sprays entfetten und reizen die Haut; häufiger Kontakt macht sie anfällig für Hauterkrankungen.
Wassergefährdend.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Während der Anwendung für gute Lüftung im Arbeitsbereich sorgen.
Nicht großflächig versprühen und nicht in Behältern oder engen Räumen einsetzen.
Nicht in offene Flammen oder auf glühende Körper sprühen!
Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.



Spraydosen vor Erwärmung, z. B. auch durch Sonnenstrahlung, über 50°C schützen.
Dosen nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen, auch nicht, wenn sie vollständig geleert sind!
Am Arbeitsplatz nur die aktuell benötigten Dosen bereithalten.

Hautschutz: siehe Hautschutzplan

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; Sprühnebel nicht einatmen.
Verunreinigte Kleidung umgehend wechseln.

Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang)



Beschädigte oder undichte Dosen vor der Beseitigung mit einem Tuch abdecken und ins Freie bringen.

Feuerlöscher: ABC oder Co2

Bei Umgebungsbrand besteht Berstgefahr erhitzter Dosen; Dosen aus dem gefährdeten Bereich entfernen.

Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge

Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang)



Nach Hautkontakt: gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt: bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augenarzt konsultieren.

Nach Einatmen: Frischluft, bei anhaltendem Unwohlsein Arzt konsultieren.

Sachgerechte Entsorgung

Abfälle in gekennzeichneten beständigen Behältern sammeln; Abfallbehälter und leere Behälter geschlossen halten; regelmäßig aus dem Arbeitsbereich entfernen. Abfälle nicht vermischen!

Erstellt am: 09/2021
Freigabedatum:

Verantwortlicher: **Matthias Wolf**
Unterschrift:

Geschäftsleitung